

Easy Repair Set - Anwendung

- 1 Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund **sauber, trocken und fettfrei** ist, indem Sie ihn mit dem Reiniger und dem Poliertuch reinigen. Sehen Sie abstehende Ränder entlang des Kratzers oder Steinschlags? Entfernen Sie diese dann vorsichtig mit einem Messer.
- 2 Schütteln Sie das Fläschchen mit Autolack-Farbe 2 Minuten lang.
- 3 Tragen Sie mit dem **gelben** Touch Up Tip einen Tropfen Lack auf. Achten Sie darauf, möglichst innerhalb der Ränder der Beschädigung zu bleiben. **Tipp:** Tauchen Sie den Touch Up Tip nicht ganz in die Farbe, sondern halten Sie das Fläschchen schräg und tauchen Sie die weißen Haare zur Hälfte in den Lack.
- 4 Lassen Sie diese erste Schicht **10 bis 15 Minuten** trocknen.
- 5 Nehmen Sie das orangefarbene uniQum Reinigungstuch, den Cleaner und den Schaumstoffblock. Wickeln Sie das Tuch fest um den Block und geben Sie einige Tropfen Cleaner darauf. Wischen Sie **ohne Druck** über die Reparaturstelle. Wiederholen Sie dies so lange, bis der Lack **neben** der reparierten Stelle verschwunden ist.
- 6 Wiederholen Sie die **Schritte 3 bis 5**, wenn die Beschädigung im Lack noch nicht gut gefüllt ist.
- 7 Tragen Sie nun mit dem **weißen** Touch Up Tip die letzte Schicht auf und versuchen Sie erneut, möglichst innerhalb der Ränder des Schadens zu bleiben. **Tipp:** Tauchen Sie die Touch Up Tip nicht ganz in die Farbe, sondern halten Sie das Fläschchen schräg und tauchen Sie die weißen Haare zur Hälfte in den Lack.
- 8 Lassen Sie den Lack 60 Minuten **trocknen**.
- 9 Polieren Sie nun mit dem Polish und dem schwarzen Poliertuch die Reparatur so lange, bis sie ebenmäßig an den Originallack anschließt. **Drücken Sie während des Polierens leicht** auf. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 8, falls der Lack noch Unebenheiten aufweist.

Hinweise

- » Ideale Verarbeitungstemperatur zwischen 16°C und 24°C.
- » Arbeiten Sie in einem sauberen und geschlossenen Raum.
- » Farbe vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln.
- » Produkte frostfrei lagern, vorzugsweise bei Zimmertemperatur.

